



Lamellare Valeri

Applicazione del prodotto:

Istruzioni di installazione:

Il Terminale Lamellare è un terminale compatto e moderno, curato sotto il profilo estetico. Garantisce una buona fuoriuscita dei fumi di combustione. Ottimo il suo funzionamento anche in presenza di situazioni climatiche avverse. Possibilità a richiesta di avere il terminale "ispezionabile", dove l'ultimo elemento superiore non viene saldato ma fissato con una connessione bullonata in acciaio, in modo da facilitare l'ispezione della canna fumaria anche dall'alto senza però dover togliere l'intero terminale.

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.

INOX

RAME

Art. **LAM** - mono parete

ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
H	180	215	215	220	220	230	235	275	280	280	320	365	375
A	130	150	180	180	200	200	230	230	250	300	300	350	400
hL	20	20	20	22	22	25	25	25	25	25	25	25	25
N°lam	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	7	7

Art. **LDP** - doppia parete

ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400
H	190	230	240	250	290	290	340	380	390
A	130	150	180	200	230	250	300	350	400
hL	20	20	22	25	25	25	25	25	25
N°lamelle	2	3	3	3	4	4	5	6	7

Art. **LDP AC** - doppia parete coibentato aria

NOTA: non adatto per essere installato su caldaie a condensazione

ø	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	180	215	220	230	270	270	310
A	130	150	180	230	230	250	300
hL	20	20	22	25	25	25	25
N° Lamelle	3	4	4	4	5	5	6

