



Tronco di cono *Valeri*

Applicazione del prodotto:

Il Terminale Tronco di Cono viene usato come terminale in una canna fumaria e non offre nessuna resistenza alla fuoriuscita di fumi. Consigliato per l'evacuazione di fumi di scarico in pressione.

Istruzioni di installazione:

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.

INOX



RAME



Innesto specifico per canne fumarie doppia parete, con sede per guarnizione e fascetta stringitubo.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1 :
- Resistenza al flusso.

doppia parete - Art. **TPD**

∅	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
H	200	200	200	200	200	200	200	200

doppia parete aria condensazione - Art. **TDP AC**

∅	80/100	100/120	130/150	160/180	180/200	200/220	230/250
H	200	200	200	200	200	200	200

Terminale specifico per essere montato su canne fumarie con coibentazione ad aria-inox o PPs da 10mm.

NOTA: terminale adatto per essere installato su caldaie a condensazione

