


ANTARES Valeri

Applicazione del prodotto:

Istruzioni di installazione:

Il terminale Antares è il terminale che ha ottenuto il maggior numero di certificazioni. Protegge in maniera ottimale la canna fumaria dall'infiltrazione di acqua piovana e neve, e nel contempo permette la fuoriuscita dei fumi di scarico anche in presenza di vento proveniente da ogni direzione e inclinazione, garantendo un deflusso continuo dei fumi di scarico.

Installare sempre sopra l'ultimo elemento verticale della canna fumaria. Fissare con fascetta stringitubo, non utilizzare solo colle siliconiche. L'installazione del terminale deve essere eseguita da personale qualificato.



INOX

RAME

Disponibile con innesto per canne fumarie monoparete sia maschio che femmina, e per canne doppia parete con coibentazione da 25mm.

Rispetta la normativa UNI 7129/01 sez. 4-3-3 relativa ai comignoli.

Certificazione CE in base alla normativa EN 1856-1:

- Resistenza al flusso.
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dalla pioggia".
- Rapporto di conformità tecnica "Terminale di protezione dal vento".

Art. ANT - mono parete

ø	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
H	230	230	290	295	325	325	325	360	360	360	420	480
A	200	200	300	300	350	350	350	450	450	450	560	680
Hu	110	110	170	170	210	210	210	240	245	245	305	365

Art. AND - doppia parete

ø	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
H	220	220	280	315	350	350	410	470
A	200	200	300	350	450	450	560	680
Hu	115	115	175	210	245	245	305	365

